












**Click 16 – zaklapávací polykarbonátový systém s 10-ročnou zárukou vhodný pre jednoduchú a rýchlu inštaláciu bez použitia prítlačných líšt.**

Materiál	Hrúbka [mm]	Farba	Rozmer [mm]		Hmotnosť [kg/m <sup>2</sup> ]	Svetelná priepust. [%]	Prestup tepla U [W/m <sup>2</sup> K]	Cena €/m <sup>2</sup>	
			Šírka	Dĺžka				bez DPH	s DPH
	16	číra	250	2000, 3000, 4000, 6000	2,4	65	2,1	22,74	27,29
		bronz	250	2000, 3000, 4000, 6000				-	23,86

Farba: bronz = hnedá = dymová

### Príslušenstvo

Materiál	Označenie	Rozmer	Prevedenie	Jednotka	Cena €/jednotka	
					bez DPH	s DPH
	AL „U“ profil, hrúbka 16 mm	6,4 m	strieborný elox	ks	11,40	13,68
	AL „F“ profil, hrúbka 16 mm	2,1; 6,4 m	strieborný elox		ks	11,50
6,3 m		dekor borovica	19,20	23,04		
6,3 m		dekor mahagón	19,20	23,04		
	PC „U“ profil, hrúbka 16 mm	2,1 m	číry plast	ks	2,50	3,00
	AL „F“ predĺžený profil, hrúbka 16 mm	4; 6 m	strieborný elox	ks	12,00 / 18,00	14,40 / 21,60
	Skrutka so zapustenou hlavou pre drevenú konštrukciu	4 x 35 mm		ks	0,04	0,05
	Upevňovacia podložka Click	30 x 8 mm	biely plast	ks	0,10	0,12
	Podložka s gumovým tesnením (bok)	5 x 16 mm	pozink	ks	0,03	0,04
	Silikónový tmel	315 ml	transparentný	ks	4,48	5,38
	Spodná tesniaca mikropryž 3 mm	šírka 30 mm	šedá / biela	bm	0,25	0,30
		šírka 50 mm	šedá / biela	bm	0,35	0,42
	AL páska samolepiaca plná	šírka 38 mm		bm	0,17	0,20
	Anti Dust páska samol. perforovaná	šírka 45 mm		bm	0,42	0,50

**Použitie:** Click 16 je materiál vhodný pre tepelno izolačné nerozbitné zasklievanie prístreškov, terás, altánkov, pre zastrešenie parkovacích miest a pod.

**UV ochrana:** dosky sú vždy na vonkajšej (exteriérovej) strane opatrené UV filtrom, čím získavajú ochranu proti poveternostným vplyvom.

**Excelentný vzhľad:** štruktúra ľadových kryštálov vo vnútri komôrok spôsobuje lepší rozptyl svetla a maskuje nečistoty.

**Samočistiaci povrch:** vďaka spôsobu montáže bez prítlačných líšt spláchnie dažďová voda všetky nečistoty, ktoré by sa inak pri líštach držali.

**Záruka:** poskytujeme 10-ročnú záruku na odolávanie poveternostným podmienkam.

### Sme držiteľom certifikátu PC panelov CLICK 16

Zásady pre skladovanie, spracovanie, inštaláciu a údržbu sú k dispozícii na [www.zenitsk.sk](http://www.zenitsk.sk)

**Doprava:** po celej SR za paušálnu cenu 15,- € s DPH (platí pre rozmery dosiek do 3000 mm)

po celej SR za paušálnu cenu 30,- € s DPH (platí pre rozmery dosiek nad 3000 mm)